



Декларация характеристик качества

① DA connect

② 10099
(Номер партии и маркировка мембраны)

воздухонепроницаемая пароизоляционная мембрана для всех видов волокнистых утеплителей

④ MOLL bauökologische Produkte GmbH
Rheintalstrasse 35 - 43
68723 Schwetzingen
Germany

Система 3

Нотифицированный орган "MPA Dresden GmbH" - NB 0767 - провел первую проверку качества материалов по системе 3.

⑨ Характеристики заявлены согласно EN 13984 - Тип А

Свойства	норма	Значение
Длина ¹	EN 1848-2	50 м
Ширина ²	EN 1848-2	1,5 м
плотность	EN 1849-2	130 ±5 г/м ²
толщина	EN 1849-2	0,45 ±0,05 мм
коэффициент sd	EN 1931	2,30 ±0,25 м
класс пожарной опасности	EN 13501-1	E
сопротивление водопроницанию	EN 1928	W1
Стойкость к ударным воздействиям	EN 13984	KLF
максимальное растягивающее усилие вдоль/поперек	EN 12311-2	230 Н/5 см / 200 Н/5 см
растяжение вдоль/поперек	EN 12311-2	90 % / 90 %
прочность на разрыв вдоль/поперек	EN 12310-1	120 Н / 115 Н
Прочность шва на сдвиг	EN 12317-2	NPD
долговечность, тест на искусственное старение	EN 1296 / EN 1931	пройден
стойкость к воздействию химических веществ	EN 13984	KLF
опасные вещества	EN 13984	отсутствуют

Допуск по размеру: ¹: +0,5 м; ²: +0,005 м

Фактические характеристики материала, указанные в пунктах № 1 и 2, соответствует заявленным характеристикам, указанным в пункте № 9. Ответственность за информацию, предоставленную в данной Декларации характеристик качества материала несет исключительно организация, указанная в пункте № 4. Декларация подписана от имени ответственной организации в лице:

Lothar Moll, Управляющий

Michael Förster, Руководитель технического отдела
г. Schwetzingen, 12.04.2025