



Технические данные

Материал		
материал	дисперсия на основе сополимеров акриловой кислоты и этанола. Без пластификаторов, галогенов	
Туба	PCR (100 % переработанный)	
Свойства	Норма	Значение
цвет		зелёный
требования к склеиванию / при старении	EN 17990	пройден
эластичность		высокая тягучесть
температура монтажа		от -10 °C до +50 °C
эксплуатационная температура		длительное воздействие от -40 °C до +80 °C
условия хранения		до -20 °C, в сухом и прохладном месте
Сертифицированный пассивный дом	Passivhaus Institut	phA

Область применения

- Воздухонепроницаемое соединение пароизоляционных и воздухонепроницаемых мембран всех видов. Сюда относятся все пароизоляционные и воздухонепроницаемые мембраны pro clima (например, INTELLO, INTELLO X, DB+, DASATOP и DA).
- Ветронепроницаемое соединение ветровлагозащитных мембран всех видов (ПП, ПЭТ). Качество соединений мембран, например, pro clima серии SOLITEX MENTO, SOLITEX QUANTHO, SOLITEX ADHERO и SOLITEX UM connect соответствует требованиям технических листов Центрального союза кровельщиков Германии (ZVDH).
- Ветронепроницаемое соединение ветровлагозащитных фасадных мембран (например, серии SOLITEX FRONTA).
- Соединение нахлестов и мест примыканий строительного картона.

Форма поставки

артикул	Вариант	в упак.	Расход	вес	упаковка	палета	GTIN
10106	Туба	0,31 л	Ø 5 мм: ~15 м; Ø 8 мм: ~6 м	0,376 кг	20	1200	4026639016270
10107	Плёночный рукав	0,6 л	Ø 5 мм: ~30 м; Ø 8 мм: ~12 м	0,625 кг	12	720	4026639016287

Преимущества

- ✓ Склеивает надежно даже на морозе: температура монтажа от -10 °C
- ✓ Долговечное соединение: 100 лет клеящей силы — протестировано и подтверждено независимой экспертизой
- ✓ Обеспечивает прочную и сохраняющую эластичность фиксацию в течение длительного времени
- ✓ Обеспечивает соединению надежность: глубоко проникает в поверхность и остается эластичным
- ✓ Победитель теста Stiftung Warentest (нем. «Штифтунг Варентест») 4/2012
- ✓ Воздухонепроницаемое склеивание по нормам DIN 4108-7, SIA 180 и OENORM B 8110-2
- ✓ Возможно хранение при минусовых температурах до -20 °C, клей в тубе не замерзнет
- ✓ Обладает лучшими результатами по итогам теста на отсутствие вредных веществ. Испытания проведены по схеме AgBB / ISO 16000

Требования к основанию

Перед нанесением клея поверхность необходимо очистить. Для минеральных оснований (штукатурка или бетон) допускается незначительная влажность поверхности. Запрещается наносить клей на промерзшие поверхности. На склеиваемых поверхностях не должно быть репеллентных составов (например, жиров или силиконов). Поверхность должна обладать достаточными несущими способностями, в противном случае необходимо использовать прижимную планку (например, для осыпающихся поверхностей).

Долговечное склеивание достигается при использовании клея со всеми пароизоляционными и ветровлагозащитными мембранами pro clima, а также пароизоляционными (из полиэтилена, полиамида, полипропилена, алюминия) и ветровлагозащитными (из полипропилена полиэтилентерефталата) мембранами других производителей. Можно использовать в местах стыков с минеральными основаниями (например, штукатуркой или бетоном), строганой или лакированной древесиной, твердыми пластмассами или нержавеющей металлами (например, трубами, окнами, и т.д.) и твердыми конструкционными плитами (ДСП, ОСП, фанерой, МДФ).

Наилучший результат и надёжность соединения достигаются при работе с качественным, прочным основанием. Старые и многослойные поверхности требуют особого внимания. Пригодность основания необходимо определять самостоятельно и под свою ответственность; рекомендуется выполнить пробное приклеивание.

Общие требования

Места склеивания не должны подвергаться воздействиям на растяжение. Окончательной прочности клей достигает при высыхании. Если сразу после нанесения клея предстоит тест на герметичность конструкции и/или монтаж задувного утеплителя, рекомендуется предпринять ряд защитных мер, например, предусмотреть механическую фиксацию для недостаточно прочных оснований. При повышенной влажности в помещении необходимо обеспечить регулярное проветривание, либо воспользоваться строительным осушителем.



Tested for hazardous substances according to



Представленные технические данные основаны на актуальном состоянии проведенных исследований и практическом опыте. Мы оставляем за собой право на внесение изменений в рекомендуемые конструкции и указания по монтажу, а также на дальнейшую разработку и связанное с этим изменение качества отдельных продуктов. Мы с удовольствием проинформируем об актуальном состоянии технических знаний в момент появления новой публикации.

Дальнейшую информацию о монтаже и деталях конструкции вы найдете в рекомендациях при проектировании и монтаже pro clima. При возникновении вопросов свяжитесь с технической поддержкой pro clima по телефону +49 6202 2782 45.

MOLL
bauökologische Produkte GmbH
Rheintalstraße 35 - 43
68723 Schwetzingen
Germany
Telefon: +49 6202 2782 0
eMail: info@proclima.com