

Герметичный монтаж установочных коробок в каркасные стены



LUFTDICHT



Установочная и распаячная коробка O-range ECON® 64

- воздухонепроницаемое исполнение коробки с уплотнительными мембранами
- закрытая воздухонепроницаемая изоляция кабельного перехода при соединении коробок с использованием соединительного патрубка
- ввод кабеля и гофрированных труб без использования инструментов
- интегрированная способность фиксировать кабель NYM, гофротрубы
- артикул 9263-22 заменяет артикул 9263-21, артикул 9263-78 заменяет артикул 9263-77

Артикул:	9264-22
EAN:	4013456548299
Для плит толщиной	7 - 40 мм
Глубина	62 мм
Ø отверстия для фрезеровки	68 мм
Шурупы для крепления розетки	2
Отверстия для гофрированных труб до M25	2
Отверстия для ввода кабеля 5 x 2,5 мм ² или 7 x 1,5 мм ²	1
Отверстия для ввода кабеля 3 x 2,5 мм ² или 5 x 1,5 мм ²	3
Отверстия для ввода кабеля 3 x 1,5 мм ²	3
Соединительные патрубки в упаковке 25 шт.	7
Воздухонепроницаемость	
Упаковка	25/250

Герметичные установочные коробки O-Range® для каркасных стен по технологии ECON® используются для энергоэффективного электромонтажа с соблюдением закона об энергосбережении EnEV, а также для устройства электропроводки в условиях повышенных требований к чистоте и гигиене помещения. Эластичная изоляционная мембрана по технологии ECON® позволяет выполнить монтаж герметично.

- Эластичная мембрана для гарантированной воздухонепроницаемости
- Инновационная интегрированная технология фиксации кабеля в коробке
- Ввод кабеля и гофрированных труб без использования инструментов
- Воздухонепроницаемое соединение коробок при использовании соединительных патрубков

