

RMKu-E



Описание товара:

RMKu-E представляет собой полиолефиновую вставную муфту, прозрачная, не распространяет пламя.

Эта муфта предназначена для использования со всеми гофротрубами без галогенов.



VDE 0605
DIN EN 61386-22



Артикул	Тип	Внешний Ø мм	шт. в уп.	ЕИ	Вес уп. /кг	Общая длина мм
259 30 016	16	17,3	50	шт.	0,050	56,0
259 30 020	20	21,6	100	шт.	0,200	56,0
259 30 025	25	26,7	100	шт.	0,500	75,0
259 30 032	32	33,7	50	шт.	0,350	75,0
259 30 040	40	41,8	25	шт.	0,300	102,0
259 30 050	50	51,5	10	шт.	0,180	102,0

Стандартизация

EN 61386-1:2009 Системы кабелепроводов для прокладки кабелей. Часть 1. Общие требования / Источник: Официальный журнал Европейского Союза от 16 мая 2014 года.

EN 61386-21:2011 Системы кабелепроводов для прокладки кабелей. Часть 21. Частные требования. Системы жестких кабелепроводов / Источник: Официальный журнал Европейского Союза от 16 мая 2014 г. / Применено полностью.

Все размеры без допусков приведены только для информации.

FRÄNKISCHE ROHRWERKE Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG | Hellinger Str. 1 | 97486 Königsberg/Bayern
Hotline +49 9525 88-8123 | Fax +49 9525 88-2151 | info.elektro@fraenkische.com | www.fraenkische.com

Может быть изменено без уведомления. Страница 1 из 2

Последнее изменение: 30.05.17

RMKu-E

Свойства материала		Области применения	
без галогена	DIN VDE V 0604-2-100	на гипсе	• машины
с низким дымообразованием	DIN EN 61034-2	под штукатуркой	• горячий асфальт
не распространяющий пламя	DIN EN 61386-1	• на древесине	• под стяжкой
УФ-стойкий	DIN 53387	в земле	• в домах заводск.изготовления
Highspeed		в бетоне	• на открытом воздухе

Chemical properties	
Устойчива к:	выбросы соляной кислоты, выбросы серной кислоты, жидкий аммиак, газообразный аммиак, бензин, пиво, дизельное топливо, соль для водных удобрений, фотографический проявитель, уксус (винный уксус), антифриз, фруктовые соки, водная мочева кислота, мазут, морская вода, метанол, молоко, минеральное масло, растительные и животные масла, парафин, газообразный пропан, соляная кислота, серная кислота, моющее средство
Условно устойчива к:	бензол, газообразный сухой хлор, азотная кислота, терпентин
Не устойчива к:	-

Анализ риска

Продукт был изготовлен и испытан в соответствии с гармонизированными стандартами 61386-1 и 61386-22 в смысле гармонизации законодательства ЕС. Все относящиеся к безопасности испытания были соблюдены. Этот продукт не представляет дальнейшего риска.

Горячая линия

Поскольку технические разработки нельзя предугадать заранее, изделия для электромонтажа должны предполагать внесение изменений в любой момент.

Информацию можно получить у наших технических консультантов по телефону +49 9525 88-8123

