



FWVS-E



Описание товара:

FWVS-E is an airtight thermoplastic elastomer (TPE) plug, with membrane to insert wires and cables, grey (RAL 7043), non-flame propagating. FWVS-E представляет собой воздухонепроницаемую заглушку из термопластичного эластомера (TPE) с мембраной для вставки проводов и кабелей, серого цвета (RAL 7043), не распространяет горение.

Эта заглушка подходит для использования со всеми пластиковыми гофрированными трубами. Преимуществом является ее герметичность. Кроме того, для установки заглушек не требуется дополнительный инструмент. Образование конденсата невозможно.



Артикул	Тип	Внешний Ø мм	шт. в уп.	ЕИ	Вес уп. кг	Общая длина мм
259 75 016	16	14	25	шт.	0,025	15,0
259 75 020	20	18	50	шт.	0,050	15,0
259 75 025	25	22	50	шт.	0,100	14,0
259 75 032	32	29	25	шт.	0,150	27,0
259 75 040	40	38	25	шт.	0,175	21,0

Стандартизация

EN 61386-1:2009 Системы кабелепроводов для прокладки кабелей. Часть 1. Общие требования / Источник: Официальный журнал Европейского Союза от 16 мая 2014 года.
EN 61386-21:2011 Системы кабелепроводов для прокладки кабелей. Часть 21. Частные требования. Системы жестких кабелепроводов / Источник: Официальный журнал Европейского Союза от 16 мая 2014 г. / Применено полностью.

Все размеры без допусков приведены только для информации.

FRÄNKISCHE ROHRWERKE Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG | Hellinger Str. 1 | 97486 Königsberg/Bayern
Hotline +49 9525 88-8123 | Fax +49 9525 88-2151 | info.elektro@fraenkische.com | www.fraenkische.com

Может быть изменено без уведомления. Страница 1 из 2

Последнее изменение: 30.05.17



FWVS-E

Свойства материала		Области применения	
без галогена	DIN VDE V 0604-2-100	• на гипсе	• машины
с низким дымообразованием	DIN EN 61034-2	• под штукатуркой	• горячий асфальт
не распространяющий пламя	DIN EN 61386-1	• на древесине	• под стяжкой
УФ-стойкий	DIN 53387	• в земле	• в домах заводск.изготовления
Highspeed		• в бетоне	• на открытом воздухе

Chemical properties

Устойчива к:	кислотные выбросы, пиво, антифриз, фруктовые соки, метанол, топливо, гидравлическая жидкость и ароматичес соединения
Условно устойчива к:	фотографический проявитель, уксус, молоко, соляная кислота, слабые кислоты и основания, амины и гликоли при температуре выше + 70 ° C
Не устойчива к:	концентрированная серная кислота, хлорированные углеводороды, фенолы

Анализ риска

Продукт был изготовлен и испытан в соответствии с гармонизированными стандартами 61386-1 и 61386-22 в смысле гармонизации законодательства ЕС. Все относящиеся к безопасности испытания были соблюдены. Этот продукт не представляет дальнейшего риска.

Горячая линия

Поскольку технические разработки нельзя предугадать заранее, изделия для электромонтажа должны предполагать внесение изменений в любой момент.

Информацию можно получить у наших технических консультантов по телефону +49 9525 88-8123

