



Технические данные

Материал		
Основа	флис из ГП с функциональной мембраной из сополимера полипропилена	
Клей	специальный контактный клей из акрилата	
Свойства	Норма	Значение
Цвет		темно-синий
Коэффициент sd, вариативный	DIN EN ISO 12572	0,25 - 10 м
Стойкость к прямому воздействию атмосферных явлений		3 месяца
Требования к склеиванию/при старении	DIN 4108-11	пройдено
Поверх ленты можно наносить штукатурку		да
Знак качества RAL	RAL-GZ 711, компоненты и системы для изоляции монтажного шва окна	есть
Температура монтажа		от -10 °C
Эксплуатационная температура		длительное воздействие температур от -40 °C до +90 °C
Условия хранения		в сухом и прохладном месте

Область применения

Для воздухопроницаемой изоляции окон и дверей и их соединения с пароизоляционной и воздухопроницаемой оболочкой здания внутри помещения.

Так как CONTEGA IQ снабжена умной вариативной функциональной мембраной, она также подходит для создания ветровлагозащитного и стойкого к ударному воздействию дождя соединения снаружи.

Лента имеет деформационную складку по всей длине, что позволяет ей компенсировать сдвиги конструкции.

ID 12941 - CONTEGA IQ с 1 самоклеящейся полосой для применения для основания из кирпича или бетона

ID 13016 - CONTEGA IQ с 2 самоклеящимися полосами для деревянного основания

Форма поставки

Артикул	GTIN	Длина	Ширина	Вес	Штук в уп.	В палете
12941	4026639129413	30 м	90 мм	0,6 кг	8	240
13016	4026639130167	30 м	90 мм	0,75 кг	8	240

Преимущества

- ✓ Простота монтажа: одна клейкая лента для изоляции внутренних и наружных соединений благодаря умной вариативной функциональной мембране.
- ✓ Лента очень тонкая: просто складывать в деформационные петли на углах.
- ✓ Соблюдение норм: для создания воздухопроницаемых соединений по нормам DIN 4108-7, SIA 180 и OENORM B 8110-2.
- ✓ Надежность лент подтверждена независимыми испытаниями: имеет знак RAL.
- ✓ Надежность соединения: деформационная складка компенсирует сдвиги конструкции.
- ✓ Поверх флиса можно наносить штукатурку.
- ✓ Обладает лучшими результатами по итогам теста на отсутствие вредных веществ, испытания проведены по схеме AgBB / ISO 16000 (Der Ausschuss zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten - Комитет по оценке строительных материалов по их воздействию на здоровье человека).

Содержание технического листа основано на актуальном состоянии проведенных исследований и практическом опыте. Мы оставляем за собой право на внесение изменений в рекомендуемые конструкции и указания по монтажу, а также на дальнейшую разработку и связанное с этим изменение качества отдельных продуктов. Мы с удовольствием проинформируем об актуальных технических сведениях в момент появления новой публикации.

Дальнейшую информацию о монтаже и деталях конструкции вы найдете в рекомендациях по проектированию и монтажу pro clima. При возникновении вопросов свяжитесь с нами по телефону технической поддержки 8 800 600 54 55.

MOLL
bauökologische Produkte GmbH
Rheintalstraße 35 - 43
D-68723 Schwetzingen
Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0
eMail: info@proclima.de



Требования к поверхности

Перед приклеиванием ленты поверхность необходимо очистить щеткой, тряпкой или продуть сжатым воздухом. Запрещается приклеивать клейкую ленту на промерзшие поверхности. На склеиваемых поверхностях не должно быть репеллентных составов (например, жиров или силиконов). Неровную минеральную поверхность выравнивать шпаклевкой. Оштукатуренная часть ленты по ширине, как правило, не должна превышать 60 мм или 50% поверхности откоса. Подробные рекомендации должны быть у производителя штукатурки. Поверхность должна быть сухой и прочной.

Долговечное склеивание достигается при использовании клея со всеми пароизоляционными и ветровлагозащитными мембранами pro clima, а также пароизоляционными мембранами (из полиэтилена, полиамида, полипропилена, алюминия) и ветровлагозащитными мембранами (например из ПП или ПЭТ) других производителей. Можно использовать в местах соединения со строганной или лакированной древесиной, твердыми пластмассами, твердыми конструкционными плитами (ДСП, ОСП, фанерой), а также на минеральных основаниях, например, бетон или кирпич.

Для соединения с кирпичным или бетонным основанием, а также с шероховатыми поверхностями используйте клей ORCON F.

Наилучший результат для обеспечения надежности конструкции достигается при использовании клейкой ленты на высококачественных поверхностях. Пригодность поверхности определять под свою ответственность, рекомендуется провести тестовые склеивания. При недостаточной прочности основания поверхность рекомендуется обработать грунтовкой TESCON PRIMER RP.

Общие требования

Места склеивания не должны подвергаться воздействиям на растяжение.

При приклеивании клейкую ленту хорошо прижать и разгладить.

Соединение может быть воздухонепроницаемым только при условии, что клейкая лента приклеена без складок и непрерывно по всему контуру. При повышенной влажности в помещении необходимо обеспечить регулярное проветривание, либо воспользоваться строительным сушильным аппаратом.

При нанесении штукатурки пожалуйста соблюдайте рекомендации производителя для не впитываемых влагу поверхностей. При необходимости предусмотрите адгезионный слой.



Содержание технического листа основано на актуальном состоянии проведенных исследований и практическом опыте. Мы оставляем за собой право на внесение изменений в рекомендуемые конструкции и указания по монтажу, а также на дальнейшую разработку и связанное с этим изменение качества отдельных продуктов. Мы с удовольствием проинформируем об актуальных технических сведениях в момент появления новой публикации.

Дальнейшую информацию о монтаже и деталях конструкции вы найдете в рекомендациях по проектированию и монтажу pro clima. При возникновении вопросов свяжитесь с нами по телефону технической поддержки 8 800 600 54 55.

MOLL
bauökologische Produkte GmbH
Rheintalstraße 35 - 43
D-68723 Schwetzingen
Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0
eMail: info@proclima.de

